




Perfekt im System.



IndorTec® THERM-C GUTJAHR Systemtechnik GmbH • Philipp-Reis-Str. 5-7 • 64404 Bickenbach/Bergstraße • Tel: 06257- 9306-0 • info@gutjahr.com

		Trockener Innenraum		
Spachtelmasse	ARDEX R 1 oder ARDEX W 820			
Einbettung Heizfolie	Einbettung der  IndorTec® THERM-C Heizfolie gemäß Herstellervorgaben in ARDEX R 1 oder ARDEX W 820 Oberflächlich ist die Heizung noch dünn und gleichmäßig mit abzuspachteln			
Ausgleich (falls erforderlich)	Grobes Füllen: ARDEX A 950 Spachtelmasse: ARDEX R 1 oder ARDEX W 820 oder ARDEX A 828			
Grundierung	ARDEX P 51 im 1:3 Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnt		ARDEX P 4	
Untergrund	Zement-, Kalkzement- und Gipsputz	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	Mauerwerk, Beton	Alter Keramikbelag, wasserfeste Anstriche, Kunstharzputze

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Perfekt im System ARDEX & GUTJAHR

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Gutjahr Systemtechnik GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.